

C61S

IP Telefon



DINSTAR

Telefon Özellikleri

- 2 SIP Hesap
- Çağrı bekletme
- Çağrı yönlendirme
- Kör / Katımlı Transfer
- Çağrı tutma, sessiz, rahatsız Etme
- Hızlı arama, acil arama
- Tekrar Arama, Çağrıya Geri Dönme
- Otomatik yeniden arama ve yanıtlama
- Arama Planı
- 3-Yollu arama
- Uçtan uca arama

IP-PBX Özellikleri

- SMS, sesli posta, MWI
- Bekleme müziği, interkom, çoklu yayın
- Çağrı çekme, grup içi çağrı çekme
- Gizli çağrı, gizli çağrı reddetme

Yönetim

- Otomatik provizyon:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- HTTP/HTTPS web üzerinden ayar
- SNMP
- TR069
- Ağ paketi yakalama
- NTP/günlüğünden faydalanma
- Web üzerinden güncelleme
- Sistem kaydı alma
- Ayar yedekleme, geri yükleme

Ses

- HD Ses
- Genişband kodek: G.722
- Darband kodek: PCMA, PCMU,
- G.729, G723_53, G723_63, G726_32
- Eko reddetme/Dinamik Jitter
- Ses aktivite tespiti (VAD)
- Konfor gürültüsü jeneratörü (CNG)
- Tam çift yönlü hoparlör

Fiziksel Özellikler

- Arka aydınlatmalı 132x64 piksel grafik
- LCD ekran
- Çift açılı ayak: 40° ve 55°
- Ölçüler (yaklaşık):
201x203x42.5mm (GxUxD)(ayaksız)
- Ağırlık(yaklaşık): Telefon 500g, ayak 50g
- Giriş voltajı: 5VDC
- Güç kaynağı: 5VDC adaptör ya da PoE
- Ahize: 4P4C, RJ9
- Kulaklık Seti: 4P4C, RJ9
- Çevresel:
Çalışma Sıcaklığı: 0~40°C
Nem: 10% to 95% (yoğuşmasız)
- 2xRJ45 10/100M Ethernet Port
- Duvara montaj edilebilir

Protokoller & Standartlar

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- TLS, SRTP üzerinden SIP
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, Session Timer (RFC4028)
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO

Likit Telekom

+90 232 700 0 700
info@likittelekom.com.tr
destek@likittelekom.com.tr
www.likittelekom.net
1371 Sok. No.5 Alkan İş Merkezi Kat:7
Konak, İzmir, TR